

Gruppo fisso di lavaggio ad Alta Pressione 130 Bar Max

1.2



Hydra Compact 130/12 rappresenta davvero l'evoluzione della specie nella fascia dell'Alta Pressione.

unica nel settore per compattezza, silenziosità, affidabilità ed accessori in dotazione, i quali consentono di ottimizzare i processi di schiumatura, risciacquo e disinfezione.

Tutto è già previsto a bordo macchina, dal quadro elettrico al sistema di dosaggio interamente in acc. inox per schiumare e disinfettare, realizzando così una combinazione integrata affidabilissima che soddisfa qualsiasi esigenza di sanificazione. e tutte le parti macchina sono facilmente accessibili per revisioni e controlli.

Il telaio è in acc. inox e tutte le parti macchina sono facilmente accessibili per revisioni e controlli.

La pompa di cui è dotata, assorbe 3 Kw, sviluppa una pressione di 130 bar con una portata di 12 lt/min ed è adatta all'utilizzo di acqua calda fino a 75°C.

I comandi sono realizzati in bassa tensione 24V. e lo spegnimento è in Total/Stop temporizzato alla chiusura della lancia.

Inoltre l'utilizzo di **Hydra Compact 130/12** è tra i più razionali in assoluto, poiché, l'operatore deve semplicemente ruotare la leva posta sul fianco del telaio e inserire l'apposita lancia.

Configurazioni disponibili

CODICE	PORTATA TOTALE (lt/min)	PRESSIONE REGOLABILE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE	NUMERO MAX UTENZE
10.3729.00	12	20 - 130	3	400	1450	50	610x350x350	75 °C	1

Caratteristiche tecniche

- Telaio inox con staffa di supporto impianto
- Controllo di mancanza acqua in alimentazione
- Quadro comandi protezione IP65
- Pompa a pistoni in ceramica con speciale kit di guarnizioni per acqua calda
- Controlli pressostatici e di flusso • Indicatore di pressione
- Regolazione della pressione di esercizio
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre 80°C
- Total stop • Comandi in bassa tensione (24 volt)

Accessori in dotazione

1.2



Lancia atermica INOX cm 90 senza ugello e con spinotto Ø14 **Sez. 9.4 - Cod. 10.2219.00**



Ugello Inox 1/8"
Sez. 9.7



Pistola ad estrazione Ø 14
Sez. 9.9 - Cod. 10.1364.00



Tubo AP R2 3/8" da 15 mt. Antimacchia
femmine zincate con pressature 3/8"
Sez. 9.10 - Cod. 10.3534.00



Supporto murale Inox per tubo
Sez 9.17 - Cod. 10.1335.00



Staffa in acciaio Inox per fissaggio
Cod. 20.2073.06 + Cod. 20.0707.06
(Solo con modello a parete)



Lancia Schiuma INOX con
spinotto Ø 1
sez. 9.8 - Cod. 10.2218.00

Accessori optional di completamento



Arrotolatore Manuale Inox con mt
20 tubo a.p. R2 - 3/8"
Sez. 9.2 - cod. 10.1495.00 -R/X
cod. 10.3488.00 -R/Z



Arrotolatore Automatico Inox
con mt 20 tubo a.p. R2 - 3/8"
Sez. 9.1
cod. 10.5007.00 -R/Z
cod. 10.5019.00 -R/X

R/X: Tubo con raccordi a pressare inox

R/Z: Tubo con raccordi a pressare zincati