

**Gruppo mobile di lavaggio
versione senza Sistema Schiuma****3.2**

Interamente progettata e costruita da VEMA pensando a tutte le esigenze di pulizia in svariati settori dell'industria, quest'attrezzatura rappresenta un mix di sicurezza, funzionalità, potenza, rendimento e durata eccezionali. La pressione è regolabile da 20 a 200 bar con portate che variano da 15 a 21 Lt/min.

La facilità di movimento grazie alle quattro ruote, il dispositivo "TOTAL-STOP" temporizzato alla chiusura della lancia con l'esclusivo sistema di azzeramento della pressione nel tubo di mandata, la grande manovrabilità dei comandi macchina realizzati in bassa tensione a 24V, lo speciale sistema di tenuta per ricevere acqua calda anche oltre gli 75°C, il design piacevole ed elegante fanno di questa piccola ma grande attrezzatura la migliore risposta a tutte le esigenze di pulizia interna o esterna di ogni azienda facilitando enormemente il lavoro agli operatori delle imprese di pulizia che operano in particolar modo nell'ambito alimentare. L'accessoristica prevede secondo la versione: il pratico supporto inox per il tubo alta pressione da mt 20, lancia inox cm 90 con ugello oppure (optional) anche l'arrotolatore manuale inox completo di mt 20 tubo A.P.

FDR Base**PRESSIONE
DA 20
A 200 BAR**

Gruppo mobile di lavaggio versione senza Sistema Schiuma

3.2

Configurazioni disponibili

CODICE	PORTATA TOTALE (lt/min)	PRESSIONE REGOLABILE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (kg)	*DIMENSIONI (LxHxP) mm	TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE	N° MAX UTENZE
10.3513.00*	15	20 - 200	5,5	400	1450	82	550x850x1000	75°C	1
10.3514.00*	21	20 - 150	5,5	400	1450	92	550x850x1000	75°C	1
* Versione con Supporto Tubo									
10.3515.00	15	20 - 200	5,5	400	1450	87	550x1000x1000	75°C	1
10.3516.00	21	20 - 150	5,5	400	1450	97	550x1000x1000	75°C	1
Versione con Arrotolatore Manuale									

Caratteristiche tecniche

- Comandi in bassa tensione (**24 volt**)
- Total Stop
- Interruttore Magnetotermico Salvamotore
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre gli 80°C
- Regolazione della pressione di esercizio
- Indicatore di pressione
- Controlli pressostatici e di Flusso
- Pompa a 3 pistoni in ceramica integrale e valvole Inox
- Quadro comandi protezione **IP55**
- Telaio acciaio Inox
- Sistema di dosaggio
- Erogazione detergente in bassa pressione
- Copertura in Abs termoformato
- Porta fusto inox da 30 kg

Accessori in dotazione



Lancia speciale completa di pistola senza ugello **Sez 9.6 - Cod. 10.3532.00**



Ugello Inox 1/8"
Sez. 9.7



Supporto inox per tubi
Sez. 9.17 - Cod. 10.1335.00



Tubo A.P. R/2 - 3/8" da 20 mt.
raccordi zinc.
Sez. 9.10 - Cod. 10.3474.00