

**Gruppo carrellato di lavaggio  
da 20 a 500 Bar ad acqua fredda****3.3**

**HD Evolution** è una unità mobile di lavaggio professionale.

La robusta struttura è realizzata interamente in acciaio e la sua facilità di manovra, la rende adatta per il lavoro in ambienti di lavoro particolarmente difficili e si presta a **montaggi** importanti come le versioni ad **altissima** pressione da **500 Bar** e a richiesta anche **oltre**.

**HD Evolution**, per caratteristiche, ha un marcato effetto pulente che assicura una velocità operativa e di conseguenza un notevole risparmio di tempo all'operatore.

La cura dei particolari e la **qualità dei prodotti utilizzati**, sono garanzia di sicurezza per l'operatore per l'ambiente e per la stessa macchina.

Il montaggio delle parti che costituiscono la macchina, è stato curato nei minimi particolari, in modo da rendere facile sia l'accesso che la riparazione.

Il **quadro di comando** completamente realizzato a **24 Volt**, gestisce efficacemente il **controllo** di tutta l'unità ulteriormente garantita dalla presenza dell' **inverter** per alcune versioni.

Sono **disponibili** diversi **accessori optional** di completamento, in modo da rendere l'unità adatta a specifiche situazioni di impiego.

**HD Evolution****PRESSIONE  
MAX  
500 BAR**

### 3.3

#### Configurazioni disponibili

| CODICE      | PORTATA TOTALE (lt/min) | PRESSIONE REGOLABILE (Bar) | POTENZA (KW) | TENSIONE (Volt) | RPM  | PESO (kg) | DIMENSIONI (LxHxP) mm | TEMPERATURA MAX ALIMENTAZIONE |
|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|------|-----------|-----------------------|-------------------------------|
| 10.5947.00* | 30                      | 20 - 250                   | 15           | 400             | 1450 | 210       | 1100x920x700          | 60°C                          |
| 10.3763.00  | 30                      | 20 - 300                   | 18,5         | 400             | 1450 | 210       | 1100x920x700          | 60°C                          |
| 10.5948.00  | 30                      | 20 - 350                   | 22           | 400             | 1000 | 290       | 1100x920x700          | 60°C                          |
| 10.5949.00  | 25/30                   | 20 - 500                   | 30           | 400             | 1000 | 320       | 1100x920x700          | 60°C                          |

\* senza inverter ma con tecnologia SOFT STARTER - A richiesta i modelli con INVERTER possono essere realizzati con tecnologia SOFT STARTER che permette un recupero sostanziale dei costi

#### Caratteristiche tecniche

- Tecnologia ad **Inverter** (vedi versioni)
- Comandi in bassa tensione (**24 volt**)
- Total stop
- Scheda elettronica per il controllo idraulico delle perdite in alta pressione
- **Blocco** totale in caso di non uso **dopo 1 ora**
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre i 70°C
- Regolazione della pressione di esercizio
- Indicatore di pressione
- Controlli pressostatici
- Pompa a 3 pistoni in ceramica integrale con valvole Inox
- Quadro comandi protezione IP65
- Aspirazione detergente in alta pressione (**Optional**)
- Struttura metallica interamente in acciaio con pannelli in acciaio inox
- Ruota anteriore di grande diametro con freno
- Inforcabile e sollevabile

## Gruppo carrellato di lavaggio da 20 a 500 Bar ad acqua fredda

### 3.3

#### Accessori in dotazione solo versioni da 200 e 250 Bar Max



Lancia speciale completa di pistola senza ugello **Sez 9.6 - Cod. 10.3532.00**



Ugello Inox 1/8"  
**Sez. 9.7**



Tubo AP R2 3/8" da 15 mt. Antimacchia  
femmine zincate con pressature 3/8"  
**Sez. 9.10 - Cod. 10.3534.00**

#### Accessori in dotazione solo versioni da 300 e 500



Lancia atermica A.P. INOX cm 90 senza ugello  
con pistola RL600 Sw **Cod. 40.6412.00**



Pedaliera A.P 700 Bar  
Cod. 40.5950.00 (**Optional**)



Tubo A.P. VHP-700 Bar  
Ø 12,75-FF 3/8" MT 15  
**Cod. 10.6411.00**