

Impianto di Lavaggio a Caldo

Mono Pompa da 130 Bar 2-4 Lt/min



Calidus 130/4 è un gruppo di lavaggio ad alta pressione **a caldo**, specificatamente creato da VEMA per soddisfare le esigenze delle gastronomie e dei piccoli/medi esercizi commerciali.

Il telaio, la pompa di cui è dotata e tutti i componenti di controllo utilizzati sono stati realizzati integralmente **in acciaio inox**, con l'obiettivo di soddisfare le aspettative dell'utilizzatore e garantire quindi un'affidabilità nel lungo periodo senza paragoni, abbinati alla massima silenziosità.

Il limitatissimo consumo d'acqua, **MAX 4 lt/min**, la temperatura massima di **80° C**, generata esclusivamente mediante resistenza elettrica da 10 Kw, la totale assenza di aerosol, legata ad una grande praticità d'uso, permettono di rimuovere ogni residuo **eliminando agevolmente eventuali contaminazioni**.

Il limitatissimo apporto d'acqua, consente inoltre l'utilizzo anche in ambienti dove non sono previsti gli scarichi.

Acqua che a sua volta potrà essere raccolta con semplici aspirapolvere/Liquidi.

La dotazione comprende tubo alta pressione da 15 mt, pistola con funzione TOTAL STOP, lancia completa di ugello.

10.1



CALIDUS**10.1****vema**[®]**CONFIGURAZIONI DISPONIBILI**

CODICE	PORTATA (lt/min) Max	PRESSIONE REGOLABILE (Bar)	POTENZA (KW)	TEMPERATURA REGOLABILE Max (° C)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)
551040	4	100-130	10	80	400	1450	40	600 x 350 x 350

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comandi in bassa tensione (24 volt)
- Selettore Caldo/freddo
- Riscaldamento acqua continuo a temperatura costante
- Termostato Digitale
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre 80 °C
- Regolazione della pressione di esercizio
- Indicatore di pressione
- Total Stop
- Controlli pressostatici
- Valvola di sicurezza
- Pompa a pistoncini in ceramica e valvole Inox
- Quadro comandi protezione IP65
- Controllo di mancanza acqua in alimentazione
- Telaio Inox



Lancia atermica INOX cm 70 () senza ugello e con spinotto Ø14*
Cod. 11178

** A richiesta misura diversa senza sovrapprezzo*



Ugello Inox 1/8"
Cod. 19xxxx



Tubo A.P. R/2 da 15mt. Antimacchia con pressature 3/8" femmine zincate
Cod. 18215



Pistola ad estrazione Ø 14
Cod. 25095/ST

10.1