

Gruppo fisso di lavaggio ad

Alta Pressione 130 Bar Max



Hydra compact 130/12 rappresenta davvero l'evoluzione della specie nella fascia dell'alta pressione.

Unica nel settore per compattezza, silenziosità, affidabilità ed accessori in dotazione, i quali consentono di ottimizzare i processi di schiumatura, risciacquo e disinfezione.

Tutto e già previsto a bordo macchina, dal quadro elettrico al sistema di dosaggio interamente in acciaio inox per schiumare e disinfettare, realizzando così una combinazione integrata affidabilissima che soddisfa qualsiasi esigenza di sanificazione.

Il telaio è in acciaio inox e tutte le parti macchina sono facilmente ispezionabili per revisioni e controlli.

La pompa di cui è dotata, assorbe 3 KW, sviluppa una pressione di circa 130 bar con una portata di 12 Lt/min ed è adatta all'utilizzo di acqua calda fino a 75°C.

I comandi sono realizzati in bassa tensione 24V e lo spegnimento è in Total Stop temporizzato alla chiusura della lancia.

Inoltre l'utilizzo di Hydra compact 130/12 è tra i razionali in assoluto, poiché l'operatore deve semplicemente ruotare la manopola posta sul pannello frontale e inserire l'apposita lancia.

Hydra 130/12

1.1





Hydra 130/12

1.1



CONFIGURAZIONI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE MODELLO	PORTATA (lt/min)	PRESSIONE (Bar)	POTENZA (KW)	TENSIONE (Volt)	RPM	PESO (Kg)	DIMENSIONI LxHxP (mm)	TEMPERATURA MAX DI ALIMENTAZIONE	NUMERO MAX DI UTENZE
1090	Parete	12	20-130	3	400	1450	50	580x350x350	75 °C	1

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Comandi in bassa tensione (24 volt).
- Total stop.
- Sicurezza in caso di sovratemperatura oltre i 75 °C.
- Indicatore di pressione.
- Regolazione della pressione di esercizio.
- Controlli tramite sensore di flusso.
- Pompa a 3 pistoni in ceramica con un speciale kit di guarnizioni per acqua calda.
- Quadro comandi protezione IP65.
- Stazione di dosaggio in acciaio Foam System 1 per schiumare e disinfettare.
- Telaio in acciaio inox.

Accessori in dotazione



Ugello Inox 1/8"
Cod. 19xxxx



*Lancia atermica INOX cm 70
senza ugello e con spinotto Ø14*
Cod. 11178



*Lancia Schiuma INOX cm 50
con ugello e spinotto Ø14*
Cod. 11150



*Pistola ad
estrazione Ø 14*
Cod. 25095/ST



Supporto murale Inox per tubo
Cod. 20903

Tubo A.P. R/2 da 15mt. 3/8" F
Cod. 18215



Staffa in acciaio Inox per fissaggio
Cod. 33011+ Cod. 33012




*Gruppo dosaggio Schiuma a
bordo macchina*

Accessori optional di completamento



*Lancia atermica INOX cm 90 con ugello rotante e con
spinotto Ø14*
Cod. 11198 + Cod. 19338



Arrotolatore manuale Inox
Cod. 10400/X
(Sez. 51)



Arrotolatore automatico Inox (Senza Tubo)
Cod. 10300
(Sez. 50)

1.1

vema®